

PROFI SILOFOLIE PLUS

Die sicherste Art Silage abzudecken

IHRE **PROFI** VORTEILE

- 3-lagige Coex-Folie aus innovativen Rohstoffen
- Optimierte, verbesserte mechanische Eigenschaften
- Einfaches Handling durch geringeres Flächengewicht
- Umweltschonend durch geringeren Verbrauch von Rohstoffen
- Vollständig wiederverwertbar
- Hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis

Technische Daten	DLG Norm	PROFI SILOFOLIE PLUS
Farbe		Grün, Schwarz, Lichtgrau
Dicke		120 my
Garantie auf UV-Beständigkeit		18
Reißkraft längs [N] DIN EN ISO 527 - 1/3	25	35
Reißkraft quer [N] DIN EN ISO 527 - 1/3	25	35
Reißdehnung längs [%] DIN EN ISO 527 - 1/3	400	700
Reißdehnung quer [%] DIN EN ISO 527 - 1/3	400	700
Reißfestigkeit längs [N/mm ²] DIN EN ISO 527 - 1/3	17	28
Reißfestigkeit quer [N/mm ²] DIN EN ISO 527 - 1/3	17	28
Gasdurchlässigkeit [Cm ³ /m ² d] DIN 53380 (Sauerstoff)	250	210
Dart-Drop (Methode A) [g] ASTM1709	keine	600

Abmessung (Breite/Länge in m)	25	35	50	200	400
6	■	■	■		
8	■	■	■	■	■
10	■	■	■	■	■
12	■	■	■	■	■
14	■	■	■	■	■
16	■	■	■	■	■
18			■	■	■
20			■		■
22					■