

PROFI UNTERZIEHFOLIE DIRECT

Die richtige Absicherung vor unnötigen Lufteinschlüssen

IHRE **PROFI** VORTEILE

- 3-lagige Coex-Folie
- Einsatz von hochwertigen Rohstoffen
- Optimaler Sauerstoffausschluss für die Silage
- Einhaltung der erlaubten Toleranzen
- Hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis

Technische Daten	PROFI VACUUMFILM DIRECT
Farbe	Transparent, Hellgrün
Dicke	40 my
Reißkraft längs [N] / DIN EN ISO 527 – 1/3	10
Reißkraft quer [N] / DIN EN ISO 527 – 1/3	10
Reißdehnung längs [%] / DIN EN ISO 527 – 1/3	300
Reißdehnung quer [%] / DIN EN ISO 527 – 1/3	500
Reißfestigkeit längs [N/mm ²] / DIN EN ISO 527 – 1/3	25
Reißfestigkeit quer [N/mm ²] / DIN EN ISO 527 – 1/3	25
Dart-Drop (Methode A) [g] / ASTM1709	130

Abmessung (Breite/Länge in m)	25	35	50	200	400
6			■		
8			■		■
10			■	■	■
12			■	■	■
14			■	■	■
16			■	■	■
18			■	■	■
20			■		■