

## PROFI SILOFOLIE CLASSIC

### Die sicherste Art Silage abzudecken

#### IHRE PROFİ VORTEILE

- 3-lagige Coex-Folie aus innovativen Rohstoffen
- Optimierte, verbesserte mechanische Eigenschaften
- Einfaches Handling durch geringeres Flächengewicht
- Umweltschonend durch geringeren Verbrauch von Rohstoffen
- Vollständig wiederverwertbar
- Hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis

Technische Daten	DLG Norm	PROFI SILOFOLIE CLASSIC
Farbe		Grün, Schwarz, Lichtgrau
Dicke		150 my
Garantie auf UV-Beständigkeit		12
Reißkraft längs [N] DIN EN ISO 527 – 1/3	25	48
Reißkraft quer [N] DIN EN ISO 527 – 1/3	25	48
Reißdehnung längs [%] DIN EN ISO 527 – 1/3	400	600
Reißdehnung quer [%] DIN EN ISO 527 – 1/3	400	600
Reißfestigkeit längs [N/mm <sup>2</sup> ] DIN EN ISO 527 – 1/3	17	30
Reißfestigkeit quer [N/mm <sup>2</sup> ] DIN EN ISO 527 – 1/3	17	30
Gasdurchlässigkeit [Cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> d] DIN 53380 (Sauerstoff)	250	170
Dart-Drop (Methode A) [g] ASTM1709	keine	550

Abmessung (Breite/Länge in m)	200	400
8	■	■
10	■	■
12	■	■
14	■	■
16	■	■
18	■	■
20	■	■